

S.C. STIL CASA B&P S.R.L.

☐ Dublu perete ☐ Simplu perete

Garantia intră în vigoare de la data livrării produsului și se referă la:

- Transportul și depozitare adecvate înainte de montaj;
- Montarea coșului de fum se va realiza prin instalarea tuturor componentelor și a accesoriilor originale necesare pentru o funcționare și întreținere corespunzătoare;
- La îmbinarea fiecărui component al coșului de fum se vor folosi obligatoriu coliere de îmbinare;
- La montarea coșului de fum se vor respecta reglementările tehnice de specialitate în vigoare, respectarea tehnologiei de montaj prescrise de producător, fiind interzisă prelucrarea elementelor componente (ex. tăiere componente, găurire, sudare);
- Reclamarea privind apariția unor degradări sau funcționarea necorespunzătoare a coșului de fum se va transmite doar în scris, însoțite de factura fiscală pentru produsele achiziționate și copia certificatului de garanție (degradările apărute se vor semna în maxim 30 de zile de la apariția lor);
- Menținerea coșului de fum se efectuează anual de personal calificat autorizat, folosind numai instrumente adecvate (perii din polipropilenă). Nu se vor folosi perii metalice, instrumente abrazive și nu se va lovi suprafețe interioare sau exterioare ale coșului de fum, întrucât se pot produce deteriorări;

- Deteriorarea elementelor componente cauzate de terțe persoane (transport, manipulare și instalare necorespunzătoare etc.);
- Coșul de fum utilizat la evacuarea gazelor care conțin compuși halogeni (cloruri, fluoruri etc.) sau la amplasarea în spații în care sunt prezente aceste substanțe chimice;
- Pagube cauzate de calamități naturale (furtuni, cutremure, alunecări de teren, inundații etc.);
- Schimbarea tipului de sursă de căldură pentru care a fost prevăzut inițial coșul de fum;
- Când se folosește **lemn ud (proaspăt tăiat)**, având o umiditate de **40-50%**, rezultă o putere calorică mult mai mică, și depuneri de funingine maxime pe pereții coșului de fum, ducând la deteriorarea coșului.

Furnizor:	Montator:
S.C. S.R.L.	Data montajului:
	Semnătura și ștampila beneficiarului

Mentenanța coșului de fum:

Curățarea mecanică a coșului de fum este obligatorie și prevăzută de legislația în domeniu. Se efectuează anual sau o dată la 6 luni, în funcție de combustibilul folosit sau modalitatea pe care o alegeți pentru încălzire (centrala, soba etc.). Presupune introducerea în coș a unor instrumente speciale care îndepărtează depunerile, dar și o inspecție video, unde se văd și posibile probleme structurale ale coșului de fum.

Nr. crt.	Firmă	Data	Observații
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

	EN 1856-1:2009	DW EN 1856-1-T450-N1-W-Vm-L50(050-100)-O-130
	EN 1856-2:2009	
	ISO 9001:2015	